

PRESTANDEDEKLARATION

1. Produkt:

Limbunden golvspånskiva 22 mm Flooring P6.

Tillverkarens artikelnummer: A12220.

2. Användningsområde:

Golvspånskiva på regler med bärande funktion inomhus i torrt klimat.

3. Tillverkare:

Byggelit Sverige AB, Storsjöstråket 15, SE-831 34 Östersund, Sweden.

4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

2+

5. Harmoniserad standard:

EN 13986

6. Angiven prestanda:

Enligt 4P08411 utfärdat av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut:

R_{mean} : 625 N/mm

$F_{\text{max,k}}$: 5,4 kN

$F_{\text{ser,k}}$: 4,9 kN

CE märkning enligt Överensstämmelsintyg gällande fabriken tillverkningskontroll 112012 utfärdat av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Magnus Persson, VD

Östersund 2015-02-17

PRESTANDADECLARATION - P7.22

Ref nr: DOP-7

1. Produkt:

Limbunden golvspånskiva 22 mm - EN 312 Flooring P7.

Tillverkarens artikelnummer: A21 och A25.

2. Användningsområde:

Golvspånskiva på regler med bärande funktion inomhus i fuktig miljö.

3. Tillverkare:

Byggelit Sverige AB, Östersundsvägen 59, SE-836 31 Lit, Sweden.

4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 2+

5. Harmoniserad standard:

EN 13986:2004

6. Anmält organ:

0402, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

7. Angiven prestanda:

| | | |
|---|--------------------|---------|
| Väsentliga egenskaper | 22 mm | |
| Böjhållfasthet (N/mm ²) | L: 23,5 | T: 22,4 |
| Elasticitetsmodul | L: 3740 | T: 3690 |
| R _{mean} : | 756 N/mm | |
| F _{max,k} : | 6,5 kN | |
| F _{ser,k} : | 5,2 kN | |
| Impact Class | 1 | |
| Brandklass | D _n -s1 | |
| Ånggenomsläpplighet våt/torr cup μ | 15/50 | |
| Formaldehydklass | E1 | |
| Pentaklorfenol | < 5 ppm | |
| Ljudabsorption: 250-500 Hz 1000-2000 Hz | 0,10 0,25 | |
| Värmeledningsförmåga, λ | 0,12 | |
| Tvärdraghållfasthet | 0,93 | |
| Tjockleksvällning | < 3,5% | |
| Biologisk angrepp | NPD | |

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Märten Eriksson, VD

Östersund 2018-08-10