

FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

Spon Vannbåren Varme – Produktgruppe 4070

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: teknisk@fritzoengros.noWeb: www.fritzoengros.no

2 Produktnavn

Tempo sponplate.

3 Produktbeskrivelse

Tempo sporplater er laget av rent spon fra rent tre. Produsert i Sverige med nordiske råmaterialer. Tempo sporplater er beregnet for vannbårene varmerør diameter på 17 mm. Platene har not og fjær 4 sider. Finnes både som standard sponkvalitet og i V313 som er en fuktbestandig sponplate. Densitet på ca. 680 kg/m³

4 Egenskaper

Tempo sporplater egner seg meget godt til gulv i tørre rom. Må ikke brukes til utendørs applikasjoner. Se for øvrig egen brosjyre og leggeanvisning.

5 Drift og vedlikehold

Tempo sponplater bygges inn og vedlikehold er ikke aktuelt.

6 HMS

Håndtering av produktet krever ingen spesielle tiltak utover personlig verneutstyr.

7 Miljøpåvirkning

Produktet har ingen målbar effekt på miljøet.

8 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

9 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

10 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.