

---

# FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

---

## Formica Laminat – Produktgruppe 9050

---

### 1 Leverandør

Fritzøe Engros AS  
Postboks 2055  
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00

E-post: [engros@fritzoengros.no](mailto:engros@fritzoengros.no)Web: [www.fritzoengros.no](http://www.fritzoengros.no)

### 2 Produktnavn

Formica laminat

### 3 Produktbeskrivelse

Formica laminat er et høytrykkslaminat (HPL) i mange forskjellige dekorer. HPL er laget av ubleket kraftpapir, dekorpapir, fenolharts og malaminharts. Papirene presses sammen under høyt trykk og varme. Overflaten på platene er vanntette og meget slitesterk. Standard tykkelse er 0,7mm, men finnes også i andre tykkelser fra 0,6mm til 1,3mm. Vekten er 1,4 kg/m<sup>2</sup> pr. mm platetykkelse. 0,7mm = ca. 0,98 kg/m<sup>2</sup>

### 4 Egenskaper

Formica laminat brukes av bygg- og innredningsbransjen der det stilles krav til flatene med hensyn til design, slitestyrke, fuktresistens og enkel rengjøring. Dekorativt laminat limes på et underlag, f.eks. en kryssfinerplate og fungerer som et dekorativt og robust overflatesjikt. Formica laminat er godkjent for kontakt med næringsmidler av det svenske næringsmiddeltilsynet.

### 5 Drift og vedlikehold

Kan vaskes med vann og milde rengjøringsmidler. Bruk ikke skureputer og rengjøringsmidler med skure effekt.

### 6 HMS

Håndtering av produktet krever ingen spesielle tiltak utover personlig verneutstyr.

### 7 Miljøpåvirkning

Produktet har ingen målbar effekt på miljøet.

### 8 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

### 9 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

### 10 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.