
FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING / DRIFT / VEDLIKEHOLD

Benkeplater hardtre ubehandlet – Produktgruppe 7020

1 Leverandør

Fritzøe Engros AS
Postboks 2055
3255 LARVIK

Telefon: + 47 33 13 64 00
Telefaks: + 47 33 13 64 98

E-post: engros@fritzoe.no
Web: www.fritzoeengros.no

2 Produktnavn

Benkeplater hardtre A/B og B/C

3 Produktbeskrivelse

Benkeplater i hardtre produsert av staver som limes sammen. Leveres i kvalitet A/B og B/C og er pusset med sandpapir korning 120. Leveres enkelt emballert i krympeplast. Fuktighet i platene er 8- 10% og det benyttes fuktbestandig lim D4. Platene leveres med fingerskjøtt eller som helstav.

4 Egenskaper

Produktet egner seg kun til innendørs bruk i tørre rom. Typiske bruksområder er kjøkkenbenker, arbeidsbenker, avlastningsbord etc. Bygget skal være lukket og alt mur og pussearbeid skal være avsluttet. Akklimatiseres i min 48 timer på plant underlag i emballasje.

5 Drift og vedlikehold

Produktet rengjøres med mild såpe og lett fuktet klut. Oljes på alle sider før montering. Flekkfjerning med rødsprit/pussing, tørkes/ oljes med vedlikeholds olje umiddelbart for å unngå skjolder. Vedlikeholdes etter behov. Forutsetningen for lang levetid er at produktet brukes i et stabilt innendørs miljø med hensyn til temperatur og luftfuktighet. Ønsker man å behandle produktet kan dette oljes eller lakkas med egnede produkter for innendørs behandling. Bruk vannfast fugemasse/silikon i overganger mellom plate/vegg/oppvaskkum.

6 HMS

Kun personlig verneutstyr skal benyttes.

7 Miljøpåvirkning

Produktet har ingen målbar effekt på miljøet.

8 Avfallshåndtering

Avkapp og plater kan etter endt levetid sendes til kommunalt deponi og inneholder ikke farlig avfall. Varmeenergien kan gjenvinnes ved forbrenning.

9 Emballasje

Plast- og pappemballasje kan gjenvinnes.

10 Transport

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods.